

IDEAL 4107 coupe fibres



- Large table d'alimentation avec bande de transport
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe
- Tables latérales démontables
- Panneau à touches et voyants lumineux
- Arrêts automatiques en cas de surépaisseur, de réceptacle plein ou de porte ouverte
- Puissant moteur triphasé
- Interrupteur principal cadenassable, interrupteur à clef et bouton d'arrêt d'urgence
- Destructeur monté sur roulettes
- Dispositif d'accrochage pour sac plastique (volume de réception de 300 litres)
- Cylindres de coupe acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de fibres



Coupe fibres 6 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.



Caractéristiques techniques


Ouverture : 410 mm
 Capacité (A4, 70 g/m²) :
 - 125-145 feuilles en fibres de 9 mm
 Niveau de sécurité DIN 1
 - 90-110 feuilles en fibres de 6 mm
 Niveau de sécurité DIN 2
 Vitesse de passage : 0,30 m/s
 Dimensions : H 1440 x L 690/1240 x P 1700 mm (* sans tables latérales)
 Moteur : 4 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique
 Niveau sonore : 75 dB
 Capacité du réceptacle : 300 litres
 Poids : 350 kg
 Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
4107 6131	IDEAL 4107 C/F 6 mm	4019364750014

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 412	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1700
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml
9000 615	Huile spéciale destructeurs, bidon de 5 litres

IDEAL 4107 coupe croisée



- Large table d'alimentation avec bande de transport
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe
- Tables latérales démontables
- Panneau à touches et voyants lumineux
- Arrêts automatiques en cas de surépaisseur, de réceptacle plein ou de porte ouverte
- Puissant moteur triphasé
- Interrupteur principal cadenassable, interrupteur à clef et bouton d'arrêt d'urgence
- Destructeur monté sur roulettes
- Dispositif d'accrochage pour sac plastique (volume de réception de 300 litres)
- Cylindres de coupe acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillon de particules



Coupe croisée 6 x 50 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



Caractéristiques techniques

Ouverture : 410 mm
Capacité (A4, 70 g/m²) :
- 80-90 feuilles en particules de 6 x 50 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Vitesse de passage : 0,26 m/s
Dimensions : H 1440 x L 690/1240 x P 1700 mm (*sans tables latérales)
Moteur : 3 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique
Niveau sonore : 75 dB
Capacité du réceptacle : 300 litres
Poids : 350 kg
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
4107 1131	IDEAL 4107 C/C 6 x 50 mm	4019364760013

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 412	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1700
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml
9000 615	Huile spéciale destructeurs, bidon de 5 litres