

# IDEAL 5009 coupe croisée



- Jusqu'à 700 feuilles détruites en un seul passage
- Large table d'alimentation et bande de transport avec une grille de protection électrique
- Panneau à touches : marche/arrêt/retour
- Voyants lumineux visualisant les différents états de fonctionnement
- Interrupteur à clé, principal et arrêt d'urgence
- Fonction "2 vitesses"
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe
- Contrôle électronique de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bourrage
- Arrêt automatique avec retour en cas de surépaisseur ou de sac plein
- Réception des déchets à l'arrière. Chariot de réception de 300 litres, monté sur roulettes, avec dispositif d'accrochage pour sacs plastiques
- Cylindres de coupe robustes en acier spécial

Garantie pièces : 2 ans.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Echantillon de particules



Coupe croisée 8 x 40-80  
Niveau de sécurité DIN 2  
Documents internes à rendre illisibles.

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 500 mm  
Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup>, selon norme DIN 32757) :  
- 600-700 feuilles en particules de 8 x 40-80 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Vitesse de passage : 0,23 / 0,12 m/s (fonction "2 vitesses")  
Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm  
Moteur triphasé 400 Volts / 50 Hz / double protection thermique  
Niveau sonore : 75 dB  
Capacité du réceptacle : 300 litres  
Poids : 1130 kg  
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
5009 8231	IDEAL 5009-2 C/C 8x40-80 mm	4019364772313

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 413	Pochette de 100 sacs plastiques réf. 1400 (modèle avant 09/2003)
9000 414	Pochette de 100 sacs plastiques réf. 1600 (modèle après 09/2003)
9000 594	Chariot additionnel de 300 litres (modèle après 09/2003)
9000 615	Huile spéciale destructeurs, le bidon de 5 litres

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques