

EBA 480 EP















Commande électronique programmable EP

Matérialistation optique de la ligne de coupe





Carters de protection avant et arrière

Dispositif de pression par volant



N° article	Désignation	Code EAN
4800 1311	EBA 480 EP sur stand	4018351003454

Ontions at fournitures

Options et Tournitules		
N° article	Désignation	
9000 021 9000 022	Lame de rechange Jeu de 10 réglettes	



Massicot électrique à commande électronique programmable EP.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
 - cale de taquage
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la butée arrière
- Commande électronique programmable EP pour le positionnement de la butée arrière
- Dispositif de pression rapide à double guidage par volant
- Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable de la butée arrière
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Lame de qualité supérieure en acier
- De série sur stand métallique, avec tablette de dépose.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Garantie pièces : 2 ans.

Commande électronique programmable EP.



Commande le déplacement de la butée arrière :

- affichage digital des dimensions avec une précision au 1/10ème mm
- · clavier à touches
- 9 programmes de 9 positions chacun
- exécution des programmes par la touche "START"
- 2 touches programmables pour des dimensions fixes personnalisées
- fonction d'éjection du papier "EJECT"
- fonction "SET" pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence
- auto-diagnostic au démarrage avec affichage de l'erreur

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm Capacité de coupe : 80 mm Coupe minimale: 35 mm

Profondeur de la table avant/arrière : 340/450 mm

Dimensions: H 1360 x L 755 x P 970 mm Alimentation électrique : 230 V / 50Hz Puissance du moteur : 1,1 kW

Poids: 200 kg

Coloris: gris clair





actuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques