

EBA 550



Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- **clavier 10 touches**
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur.



De par leurs performances et équipements, les modèles hydrauliques EBA s'avèrent indispensables comme massicots de précision dans une imprimerie intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadencassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
 - cale de taquage
- Commande électronique programmable EP
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable de la butée arrière
- Entraînement hydraulique des presse et lame
- Pression réglable de 200 à 1100 daN, avec affichage
- Matérialisation optique de la ligne de coupe (LED)
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant le coupe
- Châssis et table arrière en fonte
- Lame en acier de qualité HSS
- Massicot monté sur roulettes
- Platine de presse de série
- Tables latérales en option
- Existe aussi en version avec tables soufflantes avant/arrière (EBA 550 LT, sur demande).

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.
Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 550 mm
- Capacité de coupe : 92/95 mm
- Coupe minimale : 32 mm /60 mm*
- Profondeur de la table avant/arrière : 460/570 mm
- Dimensions : H 1370 x L 960/1520** x P 1400 mm
- Alimentation électrique : 230 V / 50Hz
- Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
- Poids : 350 kg
- Coloris : gris clair

* avec platine de presse

** avec tables latérales (en option)

N° article	Désignation	Code EAN
244 0014 2744	EBA 550 (sur demande)	4018351003607
244 0024 2744	EBA 550 LT (sur demande)	4018351003614

Options et fournitures

N° article	Désignation
3244 7307	Jeu de 2 tables latérales
3244 4015	Lame de rechange en acier HSS
4244 1209	Jeu de 10 réglettes