

# IDEAL 4605 coupe fibres



- Entonnoir rabattable pour papiers froissés
- Seconde ouverture pour papiers à plat et listings, avec marche/arrêt automatiques par cellule
- Table d'alimentation rabattable
- Panneau à touches et symboles lumineux
- Retour automatique en cas de surépaisseur
- Puissant moteur triphasé de 2200 Watts
- Arrêt automatique en cas de surépaisseur, réceptacle plein ou entonnoir relevé
- Interrupteur principal et arrêt d'urgence
- Destructeur monté sur roulettes
- Chariot de réception évacuable par l'avant (volume de réception de 230 litres)
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant trombones, agrafes, cassettes, disquettes ...
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Echantillons de fibres



Coupe fibres 6 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Documents internes.



N° article	Désignation	Code EAN
4605 6131	IDEAL 4605 C/F 6 mm	4019364738012

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 030	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml
9000 615	Huile spéciale destructeurs, bidon de 5 l

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 460 mm  
 Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup>, selon norme DIN 32757) :  
 - 90-100 feuilles en fibres de 6 mm  
 Niveau de sécurité DIN 2  
 Vitesse de passage : 0,20 m/s  
 Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm  
 Moteur : 2,2 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique  
 Niveau sonore sans papier : 57 dB  
 Capacité du réceptacle : 230 litres  
 Poids : 256 kg  
 Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

# IDEAL 4605 coupe croisée



- Entonnoir rabattable pour papiers froissés
- Seconde ouverture pour papiers à plat et listings, avec marche/arrêt automatiques par cellule
- Table d'alimentation rabattable
- Panneau à touches et symboles lumineux
- Retour automatique en cas de surépaisseur
- Puissant moteur triphasé de 2200 Watts
- Arrêt automatique en cas de surépaisseur, réceptacle plein ou entonnoir relevé
- Interrupteur principal et arrêt d'urgence
- Destructeur monté sur roulettes
- Chariot de réception évacuable par l'avant (volume de réception de 230 litres)
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant trombones, agrafes, cassettes, disquettes ...
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Echantillons de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4  
Documents confidentiels  
ou secrets.



Coupe croisée 4 x 60 mm  
Niveau de sécurité DIN 3  
Documents confidentiels.



N° article	Désignation	Code EAN
4605 1131	IDEAL 4605 C/C 2 x 15 mm	4019364740015
4605 9131	IDEAL 4605 C/C 4 x 60 mm	4019364741012

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 030	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml
9000 615	Huile spéciale destructeurs, bidon de 5 l

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 460 mm  
 Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup>, selon norme DIN 32757) :  
 - 35-40 feuilles en particules de 2 x 15 mm  
 Niveau de sécurité DIN 4  
 - 65-70 feuilles en fibres de 4 x 60 mm  
 Niveau de sécurité DIN 3  
 Vitesse de passage : 0,20 m/s  
 Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm  
 Moteur : 2,2 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique  
 Niveau sonore sans papier : 57 dB  
 Capacité du réceptacle : 230 litres  
 Poids : 256 kg  
 Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques