

Morgana

DOCUMASTER



Solution intégrée pour la réalisation automatique de brochures à partir de liasses assemblées et de couvertures issues d'impressions numériques ou offset. Ensemble composé d'un système de rainage, et/ou agrafage-plierage – massicotage de liasses.

- « JDF Ready »
- Détection sonore de double
- Gestion des liasses possible par caméra optionnelle
- Système de rainage combinant lame et enclume pour rainier sans marquer les documents
- Réglages simples et rapides
- Sortie pour rainage seul
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 9 programmes
- Compatibilité avec données variables
- Système de contrôle central sur panneau de commande à écran ergonomique et par joystick intelligent
- Écran convivial de dialogue
- Intégrité de liasse garantie
- Maintenance simplifiée
- Alignement automatique des modules selon format

N° article	Désignation
708-204	DOCUMASTER

Options et fournitures

N° article	Désignation
79-052-01	Caméra détection liasse complète
041-575	Sortie à courroie (indispensable si pas dos carré)
810-022	Cartouche de 5 000 agrafes plates
062-006	Module dos carré agrafé

OPTION : pour une finition impeccable et plate de vos brochures, rajouter le module dos carré pour DOCUMASTER. Résultat : des brochures parfaitement plates.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Caractéristiques techniques

• RAINAGE-PLIAGE •

Vitesse maxi : jusqu'à 5 000 feuilles A4/h
 Format mini accepté : 210 x 140 mm
 Format maxi accepté : 630 x 330 mm
 Grammages : 100 à 400 g/m²
 Taquage latéral
 Jusqu'à 9 rainages/feuille et 1 pli/feuille
 Réglage pas à pas au 1/10^{ème} mm
 9 programmes
 Alimentation électrique : 230 V

• PLIAGE-AGRAFAGE •

Vitesse maxi : jusqu'à 1 560 brochures/h
 Format mini accepté : 210 x 140 mm
 Format maxi accepté : 460 x 320 mm
 Capacité maxi : 20 feuilles 80 g/m²
 Grammages maxi couverture : 350 g/m²
 Grammages mini pages intérieures : 80 g/m²
 Écartement des agrafes : 115 à 138 mm
 Jusqu'à 9 rainages/feuille et 1 pli/feuille
 9 programmes
 Cartouche de 5 000 agrafes plates
 Alimentation électrique : 230 V
 Livré avec 2 cartouches de 5 000 agrafes plates

• MASSICOTAGE •

Coupe maximale 20 mm

Dimensions : L 2700 x l 720 x H 1185 mm
 Poids : 399 kg
 Alimentation électrique : 230 V