

**stralfors**

# DEROULEUR 52 CD

---



# RÉENROULEUR 102 CD

---




## DEROULEUR 52 CD (Unwinder)

Le DEROULEUR 52 CD est très important puisqu'il est le point de départ de la chaîne LASERMAX, il élimine la manutention de tous les cartons. Le Derouleur 52 CD est conçu pour les bobines de 1320 mm ou 52" de diamètre. Largeur de papier maximum 520 mm. Bien que techniquement sophistiqué, il est facile à utiliser.

- Commandé par microprocesseur avec fonction diagnostic
- Pupitre de commande avec écran
- Détecteur électronique de raccords
- Alarme et arrêt en cas de rupture du papier
- Moteur piloté par cellules photoélectriques détectant la longueur de la boucle-tampon
- Axe expansible à commande pneumatique pour diamètres intérieurs 3", 70, 150, 200 mm
- Compresseur
- Arrêt automatique en fin de bobine
- Dispositif de raccordement du papier
- Elévateur électrique pour les bobines
- Rampe intégrée de cellules photoélectriques de détection de la boucle
- Couvercle supérieur

### Options

Aspirateur pour bande de papier.  
Raccord à l'unité de mise sous enveloppes jusqu'à la vitesse 2,5 m/sec.



#### Caractéristiques du DEROULEUR 52 CD

Longueur ..... 1700 mm  
 Largeur ..... 975 mm  
 Hauteur ..... 1250 mm  
 Poids ..... 840 kg  
 Puissance absorbée ..... 400 V - 3 N -  
 50 Hz, 16 Amp

Consommation  
 de puissance ..... 950 W  
 Niveau sonore ..... 60 dB (A)  
 Couleur ..... Blanc casse

Ce matériel étant homologué par les  sous le titre Processing and Business Equipment, il répond aux normes de sécurité les plus strictes aux USA.


## RÉENROULEUR 102 CD (Rewinder)

RÉENROULEUR 102 CD enroule la bande courante de papier après l'imprimante laser. Il est conçu pour des rouleaux jusqu'à 1320 mm (52"), avec largeur jusqu'à 520 mm. Le Réenrouleur est à réglage automatique de la tension de la bande de papier en fonctionnement. Fonctionne avec du papier de 60-220 g/m<sup>2</sup>.

- Panneau de commande avec affichage
- Diagnostics commandés par micro-ordinateur
- Dix programmes pour différentes tensions de la bande de papier, selon la qualité du papier
- Arrêt automatique lorsque le rouleau est plein
- Moteur à commande électronique via cellules photo-électrique, assurant le bouclage nécessaire de la bande de papier
- Arbres à expansion d'air pour diamètres intérieurs 3", 70, 150, 200 mm
- Compresseur d'air intégral

### Options

Entrée pour tous modèles d'imprimante.  
Compte-page.  
Couteau pour bande de papier.



#### Caractéristiques du RÉENROULEUR 102 CD

Longueur ..... 1300 mm  
 Largeur ..... 975 mm  
 Hauteur ..... 1250 mm  
 Poids ..... 875 kg  
 Puissance absorbée ..... 400 V - 3 N -  
 50 Hz, 16 Amp

Consommation  
 de puissance ..... 1050 W  
 Niveau sonore ..... 60 dB (A)  
 Couleur ..... Blanc casse

Ce matériel étant homologué par les  sous le titre Processing and Business Equipment, il répond aux normes de sécurité les plus strictes aux USA.

Représentant:

# Stralfors

Strålfors AB, International Division  
 Långgatan 21, S-341 84 Ljungby, Suède.  
 Tel: +46-372-850 00. Fax: +46-372-828 37  
 Adresse Internet: <http://www.stralfors.se>